

mocowania do szyn, płyt czołowych, kotew itp.

BIS Pręty gwintowane




Zalety i właściwości

- zgodne z DIN 976-1
- materiał: stal
- ocynkowane elektrolitycznie
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego



Nr kat.	G	L	Wiązka mała
630 3 006	M6	1 m	100
630 3 206	M6	2 m	50
630 3 306	M6	3 m	50
630 3 008	M8	1 m	50
630 3 208	M8	2 m	25
630 3 308	M8	3 m	25
630 3 010	M10	1 m	25
630 3 210	M10	2 m	20
630 3 310	M10	3 m	20
630 3 012	M12	1 m	20
630 3 212	M12	2 m	15
630 3 312	M12	3 m	15
630 3 014	M14	1 m	10
630 3 016	M16	1 m	10
630 3 216	M16	2 m	10
630 3 316	M16	3 m	-
630 3 018	M18	1 m	10
630 3 020	M20	1 m	5
630 3 320	M20	3 m	-
630 3 022	M22	1 m	5
630 3 024	M24	1 m	5
630 3 324	M24	3 m	-



Od M8 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego.

Uzupełnienie

BIS Złączki regulacyjne do prętów	441
BIS Mosiężne kotwy rozporowe	462
BIS Nakrętki przedłużane	439