



Konstrukcja: kolektory pionowe o przekroju 30x30 mm oraz profile poziome łączone na styk 30x30.

Ciśnienie robocze: 1MPa

Opakowanie zawiera: konsolle MKT z kółkami rozporowymi w komplecie, odpowietrznik.

Maksymalna temperatura pracy: 95 °C

Podłączenia:



kod grzejnika C.O.	wysokość A [mm]	szerokość B [mm]	rozstaw podłączeń		kolor	wydajność		sugerowana moc grzałki [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
			C [mm]	C' [mm]		75/65/20°C	90/70/20°C				
						[W]	[W]				
G-SIM-04-5-BI-S5-00	480	500	470	-	RAL 9003	191	239	200	470	240	120
G-SIM-04-5-SM-S5-00	480	500	470	-	Silver Mat	191	239	200	470	240	120
G-SIM-06-5-BI-S5-00	600	500	470	-	RAL 9003	232	290	200	470	360	120
G-SIM-06-5-SM-S5-00	600	500	470	-	Silver Mat	232	290	200	470	360	120
G-SIM-07-5-BI-S5-00	720	500	470	-	RAL 9003	274	343	300	470	480	120
G-SIM-07-5-SM-S5-00	720	500	470	-	Silver Mat	274	343	300	470	480	120
G-SIM-08-5-BI-S5-00	840	500	470	-	RAL 9003	314	393	300	470	600	120
G-SIM-08-5-SM-S5-00	840	500	470	-	Silver Mat	314	393	300	470	600	120
G-SIM-09-5-BI-S5-00	960	500	470	-	RAL 9003	352	440	400	470	720	120
G-SIM-09-5-SM-S5-00	960	500	470	-	Silver Mat	352	440	400	470	720	120
G-SIM-12-5-BI-S5-00	1200	500	470	-	RAL 9003	433	541	400	470	960	120
G-SIM-12-5-SM-S5-00	1200	500	470	-	Silver Mat	433	541	400	470	960	120

8 i 9 znak kodu oznaczają kolor. BI – biały, SM – silver mat. Dla grzejników w innym kolorze w kodzie grzejnika stosujemy oznaczenie KL. Wieszaki Simple dokupywane osobno