

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR: KDWU 11/17**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Rozdzielacze przemysłowe Purmo mosiężne 5/4"**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Rozdzielacz obiegów grzewczych**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **do instalacji ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **Rettig ICC B.V. Australiëlaan 6, 6199 AA Maastricht-Airport Holandia, produkcja ul. Komorowska 24, 05-800 Pruszków, Polska**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Rettig Heating Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 11, 44-203 Rybnik**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

Aprobata techniczna ITB AT-157788/2015 wykonana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, raport z badań nr LOW01-02601/14/Z00OWN wykonanych przez Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych, certyfikat akredytacji nr AB 023.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Szczelność	Szczelność, brak odkształceń	PN-M-75002:2012 (temp. 20 °C, p=1,5 pmax bar, czas 1 godz.)
Szczelność w maksymalnych warunkach pracy	Szczelność, brak odkształceń	PN-M-75002:2012 (temp. 60 °C, p=8 bar, czas 96 godz.)
Charakterystyka hydrauliczna rozdzielaczy przy spadku ciśnienia 1 bar i pełnym otwarciu zaworów wyrażona współczynnikiem Kv, m ³ /h	≥0,9	PN-EN 1074-5:2002 PN-EN 1267:2012

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Warszawa, 01-08-2017 r.
(miejsce i data wydania)

PURMO
DYREKTOR
SPRZEDAŻY I MARKETINGU
Andrzej Iżycki

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)