




Rury korugowane bardzo elastyczne typ RKR

CECHY I KORZYŚCI

-  rury ochronne o wyjątkowo dużej elastyczności
-  bezpieczne prowadzenie wiązek przewodów pomiędzy ruchomymi elementami rozdzielnic
-  poprawia estetykę wiązek

ZASTOSOWANIE

wnętrzowe.

DANE MECHANICZNE

Kolor szary RAL 7035

Materiał polietylen modyfikowany.
Bezhalogenowy, RoHS

Temp. pracy [°C] -5 ÷ +70


CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności UL 94 HB

Normy PN-EN 61386

UWAGA!

Rury RKR mocuje się w obudowach z pomocą uchwytów URE z użyciem wsporników WUR lub dławnic FD z użyciem wsporników WUD i WÜR.



Typ	Indeks Ergom	Min. promień gięcia [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	W opakowaniu [m]
RKR 16 (25 M)	E03DK-09020400500	45	16,8	21,2	25
RKR 29 (25 M)	E03DK-09020400700	60	27,9	34,5	25
RKR 36 (25 M)	E03DK-09020400800	65	35,2	42,5	25
RKR 48 (25 M)	E03DK-09020400900	75	46,9	54,5	25
RKR 16/5 (5 M)	E03DK-09020402500	45	16,8	21,2	5
RKR 29/5 (5 M)	E03DK-09020402700	60	27,9	34,5	5
RKR 36/5 (5 M)	E03DK-09020402800	65	35,2	42,5	5
RKR 48/5 (5 M)	E03DK-09020402900	75	46,9	54,5	5

