


## Kształtka Geberit Silent-db20 z odsadzeniem



Ilustracja przykładowa



### Przeznaczenie

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych
- Do pionowego montażu
- Do wolnego od naprężeń wyrównywania przesunięć w przewodzie spustowym ( $\leq 10$  cm na kondygnację) w połączeniu z długim kielichem kompensacyjnym lub kielichem dwustronnym
- Do rur o długości co najmniej 1,5 m i maksymalnie 3 m pomiędzy dwiema kształtkami Geberit Silent-db20 z odsadzeniem

### Charakterystyka

- Odporny na ścieranie

- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Odporny na promieniowanie UV
- Obrotowy przegub kulowy

### Dane techniczne

Temperatura składowania	$\leq 40$ °C
Materiał	PE-S2
Rozszerzalność cieplna	0.17 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.43 W/(m·K)

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	d, $\emptyset$	D	H	h1	h2
310.048.14.1	Czarny mat	100	110 mm	13.6 cm	26 cm	5.3 cm	13 cm