


Kolana Geberit Silent-db20 o przedłużonym końcu



Ilustracja przykładowa



Przeznaczenie

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych

Charakterystyka

- Z możliwością skrócenia
- Długie ramię
- Zgrzewana kształtka
- Odporny na ścieranie

- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Odporny na promieniowanie UV

Dane techniczne

Temperatura składowania	≤ 40 °C
Materiał	PE-S2
Rozszerzalność cieplna	0.17 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.43 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø	arc	X	K
305.600.14.1	56	56 mm	60 °	9.1 cm	3.5 cm
306.600.14.1	60	63 mm	60 °	9.7 cm	3 cm
307.600.14.1	70	75 mm	60 °	11.3 cm	3.5 cm
308.600.14.1	90	90 mm	60 °	13.8 cm	4.5 cm
310.600.14.1	100	110 mm	60 °	14.6 cm	4.5 cm
312.600.14.1	125	135 mm	60 °	16.9 cm	6 cm
305.885.14.1	56	56 mm	88.5 °	11 cm	3 cm
306.885.14.1	60	63 mm	88.5 °	11.5 cm	2.5 cm
307.885.14.1	70	75 mm	88.5 °	12.8 cm	2.5 cm
308.885.14.1	90	90 mm	88.5 °	15.6 cm	4 cm
310.885.14.1	100	110 mm	88.5 °	16.9 cm	4 cm
312.885.14.1	125	135 mm	88.5 °	18.6 cm	5 cm
315.885.14.1	150	160 mm	88.5 °	22.5 cm	8 cm