


**Trójnik do podłączenia dwóch muszli wiszących Geberit Silent-db20 90° do wiszącej miski WC**



Ilustracja przykładowa



**Przeznaczenie**

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych
- Do elementów montażowych do wiszących misek WC Geberit Kombifix, ze spłuczką podtylnkową 8 cm i 10 cm
- Do elementów montażowych Geberit Sanbloc do WC
- Do podłączania urządzeń z odpływem poziomym
- Do pionowego montażu

**Charakterystyka**

- Zgrzewana kształtka

**Zakres dostawy**

- Uszczelka wargowa z EPDM

- Odporny na ścieranie
- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Odporny na promieniowanie UV

**Dane techniczne**

Temperatura składowania	≤ 40 °C
Materiał	PE-S2
Rozszerzalność cieplna	0.17 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.43 W/(m·K)

- Zaślepka ochronna

Nr art.	DN	d, ø	d1, ø	arc	A	a	H	K
310.923.14.1	100 / 90	110 mm	90 mm	90 °	25 cm	9 cm	20.3 cm	6 cm