Zestaw wykonawczy uruchamiająco-sygnalizujący ZW630 z fundamentem



Opis produktu

Zestaw wykonawczy uruchamiająco-sygnalizujący: można zastosować jako Przeciwpożarowy wyłącznik prądu wg zamówienia pod indywidualną dokumentację techniczną.

W skład zestawu wchodzi:
- urządzenie wykonawcze 630A z sygnalizacją 230V
- ręczny przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP1-W01-A-01-2LED7.

Zgodnie z art.10,w zw.z art.5 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2021 r.poz 1213 wyrób budowlany który nie posiada normy zharmonizowanej i nie posiada Europejskiej Oceny Technicznej zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011 może zostać wprowadzony na rynek na podstawie dopuszczenia jednostkowego.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w art. 5 ust. 1, wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.
2. Indywidualna dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1) nazwę i adres wydającego oświadczenie;
2) nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;
3) identyfikację dokumentacji technicznej;
4) stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami;
5) adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany;
6) miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie.
4. Istnieje możliwość modyfikacji zestawu pod indywidualne potrzeby projektu.

Budowa symbolu zamówieniowego

ZW 630 -F

	Wielkość prądowa
630	630 A

Dane techniczne

Klasa ochronności	II
Klasa środowiskowa	1
Napięcie znamionowe łączeniowe U_e	690V prąd przemienny (AC) 50/60Hz
Prąd znamionowy	630 A
Prąd znamionowy łączeniowy I_e w kat. AC-23A	630A prąd przemienny (AC) 50/60Hz 220...690V
Prąd znamionowy łączeniowy I_e w kat. AC-22A	630A prąd przemienny (AC) 50/60Hz 220...690V
Stopień ochrony	IP44
Temperatura otoczenia	-25 ... +70°C (pracy) -25 ... +70°C (przechowywania)
Kategoria użytkowania	AC-22A AC-23A
Zgodność z normą	PN-EN 60947-2:2018-01 PN-EN 60947-3:2021-07 PN-EN 61439-1:2021-10 N SEP-E 005 PN-EN 50160:2010
In	630A
Icw	6kA w czasie 1s 6kA w czasie 3s 2,32kA w czasie 20s
Icm	330kA z wyłącznikiem zabezpieczającym po stronie zasilania 8,5kA rozłącznik izolacyjny samodzielny

Wymiary

