

CECHY I KORZYŚCI



osłony krawędzi blachy w obudowach w miejscu prowadzenia przewodów i kabli



zabezpiecza izolację przewodów przed uszkodzeniem




do szerokiego zakresu grubości ścian obudów

DANE MECHANICZNE

Materiał	PCV odporny na typowe rozpuszczalniki, smary, oleje, wodę morską, pleśń itp.
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +70
Temperatura montażu [°C]	-5 ÷ +35

UWAGA!

Kolory RD, BL, GY, WT, YL na zamówienie - szczegóły na www.ergom.com



Typ	Indeks Ergom	Kolor	Grubość blachy [mm]	A	B	E	W opakowaniu [m]
OKU 1/0,5 (50 M)	E01PK-01060100100	czarny	0,4÷0,7	3,5	7,5	0,5	50
OKU 1/0,5 BL (50 M)	E01PK-01060110100	niebieski	0,4÷0,7	3,5	7,5	0,5	50
OKU 1/0,5 GY (50 M)	E01PK-01060110200	szary	0,4÷0,7	3,5	7,5	0,5	50
OKU 1/0,5 RD (50 M)	E01PK-01060110300	czerwony	0,4÷0,7	3,5	7,5	0,5	50
OKU 1/0,5 WT (50 M)	E01PK-01060110400	biały	0,4÷0,7	3,5	7,5	0,5	50
OKU 1/0,5 YL (50 M)	E01PK-01060110500	żółty	0,4÷0,7	3,5	7,5	0,5	50
OKU 2/1 (50 M)	E01PK-01060100300	czarny	0,8÷1,2	4,5	9,5	0,5	50
OKU 2/1 BL (50 M)	E01PK-01060110600	niebieski	0,8÷1,2	4,5	9,5	0,5	50
OKU 2/1 GY (50 M)	E01PK-01060110700	szary	0,8÷1,2	4,5	9,5	0,5	50
OKU 2/1 RD (50 M)	E01PK-01060110800	czerwony	0,8÷1,2	4,5	9,5	0,5	50
OKU 2/1 WT (50 M)	E01PK-01060110900	biały	0,8÷1,2	4,5	9,5	0,5	50
OKU 2/1 YL (50 M)	E01PK-01060111000	żółty	0,8÷1,2	4,5	9,5	0,5	50
OKU 3/1,5 (50 M)	E01PK-01060100500	czarny	1,2÷1,8	5,0	10,0	0,5	50
OKU 3/1,5 BL (50 M)	E01PK-01060111100	niebieski	1,2÷1,8	5,0	10,0	0,5	50
OKU 3/1,5 GY (50 M)	E01PK-01060111200	szary	1,2÷1,8	5,0	10,0	0,5	50
OKU 3/1,5 RD (50 M)	E01PK-01060111300	czerwony	1,2÷1,8	5,0	10,0	0,5	50
OKU 3/1,5 WT (50 M)	E01PK-01060111400	biały	1,2÷1,8	5,0	10,0	0,5	50
OKU 3/1,5 YL (50 M)	E01PK-01060111500	żółty	1,2÷1,8	5,0	10,0	0,5	50
OKU 4/2 (25 M)	E01PK-01060100700	czarny	1,7÷2,3	5,5	10,5	1,0	25
OKU 4/2 BL (25 M)	E01PK-01060111600	niebieski	1,7÷2,3	5,5	10,5	1,0	25
OKU 4/2 GY (25 M)	E01PK-01060111700	szary	1,7÷2,3	5,5	10,5	1,0	25
OKU 4/2 RD (25 M)	E01PK-01060111800	czerwony	1,7÷2,3	5,5	10,5	1,0	25
OKU 4/2 WT (25 M)	E01PK-01060111900	biały	1,7÷2,3	5,5	10,5	1,0	25
OKU 4/2 YL (25 M)	E01PK-01060112000	żółty	1,7÷2,3	5,5	10,5	1,0	25
OKU 5/2,5 (25 M)	E01PK-01060100900	czarny	2,2÷2,8	6,5	12,5	1,0	25
OKU 5/2,5 BL (25 M)	E01PK-01060112100	niebieski	2,2÷2,8	6,5	12,5	1,0	25
OKU 5/2,5 GY (25 M)	E01PK-01060112200	szary	2,2÷2,8	6,5	12,5	1,0	25
OKU 5/2,5 RD (25 M)	E01PK-01060112300	czerwony	2,2÷2,8	6,5	12,5	1,0	25
OKU 5/2,5 WT (25 M)	E01PK-01060112400	biały	2,2÷2,8	6,5	12,5	1,0	25
OKU 5/2,5 YL (25 M)	E01PK-01060112500	żółty	2,2÷2,8	6,5	12,5	1,0	25
OKU 6/3 (25 M)	E01PK-01060101100	czarny	2,7÷3,3	7,5	13,0	1,5	25

Typ	Indeks Ergom	Kolor	Grubość blachy [mm]	A	B	E	W opakowaniu [m]
OKU 6/3 BL (25 M)	E01PK-01060112600	niebieski	2,7÷3,3	7,5	13,0	1,5	25
OKU 6/3 GY (25 M)	E01PK-01060112700	szary	2,7÷3,3	7,5	13,0	1,5	25
OKU 6/3 RD (25 M)	E01PK-01060112800	czerwony	2,7÷3,3	7,5	13,0	1,5	25
OKU 6/3 WT (25 M)	E01PK-01060112900	biały	2,7÷3,3	7,5	13,0	1,5	25
OKU 6/3 YL (25 M)	E01PK-01060113000	żółty	2,7÷3,3	7,5	13,0	1,5	25
OKU 7/3,5 (25 M)	E01PK-01060101300	czarny	3,3÷3,8	7,5	14,0	1,5	25
OKU 7/3,5 BL (25 M)	E01PK-01060113100	niebieski	3,3÷3,8	7,5	14,0	1,5	25
OKU 7/3,5 GY (25 M)	E01PK-01060113200	szary	3,3÷3,8	7,5	14,0	1,5	25
OKU 7/3,5 RD (25 M)	E01PK-01060113300	czerwony	3,3÷3,8	7,5	14,0	1,5	25
OKU 7/3,5 WT (25 M)	E01PK-01060113400	biały	3,3÷3,8	7,5	14,0	1,5	25
OKU 7/3,5 YL (25 M)	E01PK-01060113500	żółty	3,3÷3,8	7,5	14,0	1,5	25
OKU 8/4 (25 M)	E01PK-01060101500	czarny	3,7÷4,3	8,5	14,0	2,0	25
OKU 8/4 BL (25 M)	E01PK-01060113600	niebieski	3,7÷4,3	8,5	14,0	2,0	25
OKU 8/4 GY (25 M)	E01PK-01060113700	szary	3,7÷4,3	8,5	14,0	2,0	25
OKU 8/4 RD (25 M)	E01PK-01060113800	czerwony	3,7÷4,3	8,5	14,0	2,0	25
OKU 8/4 WT (25 M)	E01PK-01060113900	biały	3,7÷4,3	8,5	14,0	2,0	25
OKU 8/4 YL (25 M)	E01PK-01060114000	żółty	3,7÷4,3	8,5	14,0	2,0	25
OKU 9/4,5 (25 M)	E01PK-01060101700	czarny	4,2÷4,8	9,5	15,5	2,0	25
OKU 9/4,5 BL (25 M)	E01PK-01060114100	niebieski	4,2÷4,8	9,5	15,5	2,0	25
OKU 9/4,5 GY (25 M)	E01PK-01060114200	szary	4,2÷4,8	9,5	15,5	2,0	25
OKU 9/4,5 RD (25 M)	E01PK-01060114300	czerwony	4,2÷4,8	9,5	15,5	2,0	25
OKU 9/4,5 WT (25 M)	E01PK-01060114400	biały	4,2÷4,8	9,5	15,5	2,0	25
OKU 9/4,5 YL (25 M)	E01PK-01060114500	żółty	4,2÷4,8	9,5	15,5	2,0	25
OKU 10/5 (25 M)	E01PK-01060101900	czarny	4,6÷5,4	10,5	16,5	2,0	25
OKU 10/5 BL (25 M)	E01PK-01060114600	niebieski	4,6÷5,4	10,5	16,5	2,0	25
OKU 10/5 GY (25 M)	E01PK-01060114700	szary	4,6÷5,4	10,5	16,5	2,0	25
OKU 10/5 RD (25 M)	E01PK-01060114800	czerwony	4,6÷5,4	10,5	16,5	2,0	25
OKU 10/5 WT (25 M)	E01PK-01060114900	biały	4,6÷5,4	10,5	16,5	2,0	25
OKU 10/5 YL (25 M)	E01PK-01060115000	żółty	4,6÷5,4	10,5	16,5	2,0	25
OKU 11/5,5 (25 M)	E01PK-01060102100	czarny	5,1÷5,9	11,5	17,5	2,0	25
OKU 11/5,5 BL (25 M)	E01PK-01060115100	niebieski	5,1÷5,9	11,5	17,5	2,0	25
OKU 11/5,5 GY (25 M)	E01PK-01060115200	szary	5,1÷5,9	11,5	17,5	2,0	25
OKU 11/5,5 RD (25 M)	E01PK-01060115300	czerwony	5,1÷5,9	11,5	17,5	2,0	25
OKU 11/5,5 WT (25 M)	E01PK-01060115400	biały	5,1÷5,9	11,5	17,5	2,0	25
OKU 11/5,5 YL (25 M)	E01PK-01060115500	żółty	5,1÷5,9	11,5	17,5	2,0	25
OKU 12/6 (25 M)	E01PK-01060102300	czarny	5,6÷6,4	12,0	19,0	2,0	25
OKU 12/6 BL (25 M)	E01PK-01060115600	niebieski	5,6÷6,4	12,0	19,0	2,0	25
OKU 12/6 GY (25 M)	E01PK-01060115700	szary	5,6÷6,4	12,0	19,0	2,0	25
OKU 12/6 RD (25 M)	E01PK-01060115800	czerwony	5,6÷6,4	12,0	19,0	2,0	25
OKU 12/6 WT (25 M)	E01PK-01060115900	biały	5,6÷6,4	12,0	19,0	2,0	25
OKU 12/6 YL (25 M)	E01PK-01060116000	żółty	5,6÷6,4	12,0	19,0	2,0	25

