

# Rura ochronna korugowana wykonana z poliamidu - lekka typu WTE...L

## CECHY I KORZYŚCI



rury korugowane do ochrony wiązek



do wszystkich warunków środowiskowych, z wyjątkiem niektórych stężonych związków chemicznych



zapewnia, razem z dedykowanym osprzętem, stopień ochrony od IP40 do IP68




słaba odporność mechaniczna



Stosowana w warunkach atmosfery agresywnej. Odporna na większość agresywnych czynników spotykanych w przemyśle takich jak benzyna, oleje, smary, rozcieńczone kwasy i zasady. Może pracować w warunkach klimatu morskiego. Może być stosowana w połączeniach wymagających sporadycznych ruchów (kilka przegięć na dobę). Stosowana z dławnicami: FD, FKD, SFD i SFKD, oraz łącznikami: LRS, LT, LTR, LR i LTP.

## DANE MECHANICZNE

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Materiał</b>                  | polamid 6                        |
| <b>Bezhalogenowe</b>             | tak                              |
| <b>Temperatura pracy [°C]</b>    | -5 ÷ +90 (bez ruchu: -40 ÷ +120) |
| <b>Kolor</b>                     | czarny (RAL 9005)                |
| <b>Wytrzymałość na ściskanie</b> | 200 N                            |



## CERTYFIKATY I NORMY

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stopień ochrony</b> | IP67                                                                                  |
| <b>Klasa palności</b>  | PN-EN 61386-1:2011<br>- nie rozprzestrzeniające płomienia,<br>UL 94 HB, bezhalogenowe |
| <b>Normy</b>           | PN-EN 61386-1:1122; PN-EN 61386-23                                                    |

| Typ            | Indeks Ergom      | d    | D    | Min. promień gięcia [mm] | Wielkość nominalna łącznika | W opakowaniu [m] |
|----------------|-------------------|------|------|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| WTE 7L (50 M)  | E03DK-09060100100 | 6,7  | 10,0 | 20                       | 7                           | 50               |
| WTE 9L (50 M)  | E03DK-09060100200 | 10,0 | 13,0 | 25                       | 9                           | 50               |
| WTE 11L (50 M) | E03DK-09060100300 | 11,9 | 15,8 | 35                       | 11                          | 50               |
| WTE 13L (50 M) | E03DK-09060100400 | 14,3 | 18,6 | 40                       | 13                          | 50               |
| WTE 16L (50 M) | E03DK-09060100500 | 16,8 | 21,2 | 45                       | 16                          | 50               |
| WTE 21L (50 M) | E03DK-09060100600 | 22,2 | 28,5 | 50                       | 21                          | 50               |
| WTE 29L (50 M) | E03DK-09060100700 | 27,9 | 34,5 | 60                       | 29                          | 50               |
| WTE 36L (25 M) | E03DK-09060100800 | 35,6 | 42,5 | 65                       | 36                          | 25               |
| WTE 48L (25 M) | E03DK-09060100900 | 46,9 | 54,5 | 75                       | 48                          | 25               |

