

Łączniki kablowe izolowane typu KLI...PC do łączenia „na styk”

CECHY I KORZYŚCI



łącznik Cu z izolacją poliwęglanową do łączenia na tzw. „styk”




do pracy w szerszym zakresie temperatur niż końcówki z izolacją poliamidową




tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia



kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju



A-A



DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja poliwęglan

Materiał Cu

Bezhalogenowe tak

Pokrycie cynowane galwanicznie

Temperatura pracy [°C] -50 ÷ +120

WYMIARY

L₂ 15

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	L ₁	d ₁	d ₂	Waga [kg]
KLI 1 PC (100 SZT.)	E09KO-02060200101	0,75÷1,0	czerwony	25	1,7	4,0	0,11
KLI 2,5 PC (100 SZT.)	E09KO-02060200201	1,5÷2,5	niebieski	25	2,3	4,5	0,14
KLI 6 PC (100 SZT.)	E09KO-02060200301	4÷6	żółty	27	3,4	6,3	0,23