


Mufa przesuwna Geberit Mapress C-Stahl



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do tryskacza (mokro)

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie

- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal nierostowa 1.0034 E195
(EN 10305)

Nr art.	DN	d _g mm	E cm	L cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
22101	10	12	2.5	6.7	1.7	11,40	14,02
22102	12	15	2.5	8	3	12,50	15,38
22103	15	18	2.5	8	3	13,80	16,97
22104	20	22	2.5	8.4	3.4	14,75	18,14
22105	25	28	3	9.1	3.1	20,10	24,72

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_g mm</i>	<i>E cm</i>	<i>L cm</i>	<i>Z cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
22106	32	35	3	10.2	4.2	37,85	46,56
22107	40	42	4	12	4	48,45	59,59
22108	50	54	4	14	6	62,80	77,24
22112	65	66.7	5	22	12	297,00	365,31
22109	65	76.1	6	23	11	390,60	480,44
22110	80	88.9	7	26	12	443,40	545,38
22111	100	108	8	31	15	532,25	654,67