



Zestaw trójników przyłączeniowych Geberit Mapress C-Stahl do zasilania i powrotu z grzejnika



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do systemów listew cokołowych
- Do podgrzewania i chłodzenia

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Zasilanie i powrót wymienne
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal niestopowa 1.0034 E195
(EN 10305)

ZAKRES DOSTAWY

- Trójnik przyłączeniowy z krótkim przyłączem
- Trójnik przyłączeniowy z długim przyłączem

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	AD cm	L cm	L1 cm	l1 cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
24002	12	15	15	90	4-6	2.7	10.8	6.5	10	194,00	238,62
24003	15 / 12	18	15	90	4-6	2.9	11	6.5	10	200,50	246,62
24004	20 / 12	22	15	90	4-6	3.3	11.2	6.5	10	211,55	260,21