



Śrubunek Geberit Mapress C-Stahl



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do tryskacza (mokro)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|--|
| Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich | 0–100 °C |
| EPDM | |
| Materiał | Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305) |

| Nr art. | DN | d, \varnothing mm | G | L cm | Z cm | PLN netto | PLN brutto |
|---------|----|---------------------|-----|------|------|-----------|------------|
| 25319 | 10 | 12 | 1/2 | 5.8 | 2.1 | 77,10 | 94,83 |
| 25320 | 12 | 15 | 3/4 | 6.6 | 2.6 | 77,10 | 94,83 |
| 25321 | 15 | 18 | 3/4 | 6.9 | 2.9 | 88,05 | 108,30 |
| 25322 | 20 | 22 | 1 | 7.2 | 3 | 108,80 | 133,82 |

| <i>Nr art.</i> | <i>DN</i> | <i>d, ø mm</i> | <i>G "</i> | <i>L cm</i> | <i>Z cm</i> | <i>PLN netto</i> | <i>PLN brutto</i> |
|----------------|-----------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 25323 | 25 | 28 | 1 1/4 | 7.7 | 3.1 | 181,50 | 223,25 |
| 25324 | 32 | 35 | 1 1/2 | 8.2 | 3 | 249,25 | 306,58 |
| 25325 | 40 | 42 | 1 3/4 | 9.5 | 3.5 | 396,35 | 487,51 |
| 25326 | 50 | 54 | 2 3/8 | 11.3 | 4.3 | 654,90 | 805,53 |