


Złączka przejściowa Geberit Mapress Edelstahl z gwintem zewnętrznym G



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do pary nasyconej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody

- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do ścieków szarych i czarnych o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do tryskacza (mokro)
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, \varnothing mm	G	L cm	H cm	PLN netto	PLN brutto
31731	12	15	3/4	3.5	1.5	133,90	164,70
31732	15	18	3/4	3.8	1.7	154,40	189,91
31733	20	22	1	4	1.9	205,45	252,70

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>G "</i>	<i>L cm</i>	<i>H cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
31738	25	28	1	4.1	2.1	477,60	587,45
31734	25	28	1 1/4	4.1	1.8	368,20	452,89
31735	32	35	1 1/2	4.7	2.1	378,95	466,11
31736	40	42	1 3/4	5.2	2.2	555,20	682,90
31737	50	54	2 3/8	6.3	2.8	987,40	1'214,50