


Mufa Geberit Mapress Edelstahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do wody ciepłowniczej $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)

- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d _g mm	L cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
50062	12	15	4.8	0.8	51,55	63,41
50063	15	18	4.8	0.8	57,40	70,60
50064	20	22	5	0.8	68,50	84,26
50065	25	28	5.4	0.8	78,05	96,00
50066	32	35	6.2	1	97,70	120,17

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_g mm</i>	<i>L cm</i>	<i>Z cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
50067	40	42	7.1	1.1	135,25	166,36
50068	50	54	8.3	1.3	180,50	222,02
50071	65	76.1	12.7	2.1	716,90	881,79
50072	80	88.9	14.5	2.5	838,70	1'031,60
50073	100	108	17.6	2.6	1'220,55	1'501,28