


Kolano przejściowe Geberit Mapress Edelstahl 90° z gwintem zewnętrznym (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do wody ciepłowniczej $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)

- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d _e mm	R	arc °	L cm	H cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
50534	40	42	1 1/2	90	8.3	6.7	5.3	477,65	587,51
50535	50	54	2	90	9.4	7.8	5.9	607,80	747,59
50524	12 / 15	15	1/2	90	5.7	3.7	3.7	111,35	136,96
50526	15	18	1/2	90	5.7	3.9	3.7	120,40	148,09
50529	20	22	3/4	90	6	4.6	3.9	155,05	190,71

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_e</i> <i>mm</i>	<i>R</i> <i>mm</i>	<i>arc</i> <i>°</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>Z</i> <i>cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
50532	25	28	1	90	6.7	5.4	4.4	196,75	242,00
50533	32	35	1 1/4	90	7.5	6.3	4.9	277,15	340,89