


# Kolano przejściowe Geberit Mapress Edelmetall 90° z gwintem wewnętrznym (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa



## PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do wody ciepłowniczej  $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)

## CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

## DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

## AKCESORIA

- Mocowanie do kolana przejściowego Geberit Mapress 90°

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	PLN netto	PLN brutto
50544	12 / 15	15	1/2	90	5.7	3.7	3.7	2.4	111,35	136,96
50546	15	18	1/2	90	5.7	3.9	3.7	2.6	120,40	148,09
50549	20	22	3/4	90	6	4.6	3.9	3.1	155,05	190,71
50552	25	28	1	90	6.7	5.4	4.3	3.7	196,75	242,00

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d<sub>e</sub></i> <i>mm</i>	<i>R<sub>p</sub></i> <i>''</i>	<i>arc</i> <i>°</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>L1</i> <i>cm</i>	<i>Z</i> <i>cm</i>	<i>Z1</i> <i>cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
50553	32	35	1 1/4	90	7.5	6.3	4.9	4.4	277,15	340,89