


# Złączka przejściowa Geberit Mapress Edelstahl z nakrętką (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do wody ciepłowniczej  $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)

- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej  $\leq di$ , patrz tabela
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Nakrętka z miedzi
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z FPM zielona

## CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia

## DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø mm	G	di, ø mm	L cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
50653	12	15	3/4	13	3.7	1.1	96,50	118,70
50656	15	18	3/4	13	3.7	1.1	99,25	122,08
50661	20	22	1	20	4	1.1	140,05	172,26
50664	25	28	1	20	4	1.3	180,50	222,02

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>G</i> <i>"</i>	<i>di, ø</i> <i>mm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>Z</i> <i>cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
50665	25	28	1 1/4	26	4.4	1.3	180,50	222,02
50667	32	35	1 1/2	32	4.8	1.3	205,95	253,32