


# Zaślepka Geberit Mapress Edelmetahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do wody ciepłowniczej  $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Do trwałego zamknięcia końcówek rur
- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

## CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia

## DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d <sub>g</sub> mm	L cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
50752	12	15	2.3	0.3	61,15	75,21
50753	15	18	2.3	0.3	73,75	90,71
50754	20	22	2.4	0.3	80,80	99,38
50755	25	28	2.6	0.3	93,25	114,70
50756	32	35	2.9	0.3	130,30	160,27

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d<sub>g</sub> mm</i>	<i>L cm</i>	<i>Z cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
<b>50757</b>	40	42	3.3	0.3	265,40	326,44
<b>50758</b>	50	54	3.8	0.3	309,80	381,05
<b>50761</b>	65	76.1	6	0.7	422,15	519,24
<b>50762</b>	80	88.9	6.7	0.7	475,25	584,56
<b>50763</b>	100	108	8.2	0.7	617,70	759,77