


Śrubunek Geberit Mapress Edelstahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do wody ciepłowniczej $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)

- Nakrętka z miedzi
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z FPM zielona

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø mm	G	L cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
50772	12	15	3/4	6.6	2.6	269,80	331,85
50773	15	18	3/4	6.9	2.9	308,40	379,33
50774	20	22	1	7.2	3	382,90	470,97
50775	25	28	1 1/4	7.7	3.1	577,90	710,82
50776	32	35	1 1/2	8.2	3	610,00	750,30

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>G</i> <i>"</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>Z</i> <i>cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
50777	40	42	1 3/4	9.5	3.5	879,00	1'081,17
50778	50	54	2 3/8	11.3	4.3	1'456,70	1'791,74