


# Mufa Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do wody ciepłowniczej  $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

## CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z FKM niebieska

## DANE TECHNICZNE

Materiał Stal nierostowa 1.0034 E195  
(EN 10305)

Nr art.	DN	d <sub>g</sub> mm	L cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
51062	12	15	4.8	0.8	20,25	24,91
51063	15	18	4.8	0.8	22,50	27,68
51064	20	22	5	0.8	27,70	34,07
51065	25	28	5.4	0.8	32,95	40,53
51066	32	35	6.2	1	48,95	60,21

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d<sub>g</sub> mm</i>	<i>L cm</i>	<i>Z cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
<b>51067</b>	40	42	7.1	1.1	79,95	98,34
<b>51068</b>	50	54	8.3	1.3	112,45	138,31
<b>51071</b>	65	76.1	12.7	2.1	443,05	544,95
<b>51072</b>	80	88.9	14.5	2.5	519,15	638,55
<b>51073</b>	100	108	17.6	2.6	793,05	975,45