


# Złączka przejściowa z gwintem wewnętrznym Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do wody ciepłowniczej  $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

## CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z FKM niebieska

## DANE TECHNICZNE

Materiał Stal nierostowa 1.0034 E195  
(EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp	L cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
51484	12 / 15	15	1/2	3.7	0.4	36,60	45,02
51486	15	18	1/2	3.7	0.4	40,85	50,25
51488	20 / 15	22	1/2	3.8	0.3	44,65	54,92
51489	20	22	3/4	3.9	0.3	44,65	54,92
51490	20 / 25	22	1	4.2	0.4	44,65	54,92

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d<sub>e</sub></i> <i>mm</i>	<i>R<sub>p</sub></i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>Z</i> <i>cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
<b>51491</b>	25 / 15	28	1/2	3.8	0.2	58,25	71,65
<b>51492</b>	25 / 20	28	3/4	3.8	0.1	58,25	71,65
<b>51493</b>	25	28	1	4.4	0.4	58,25	71,65
<b>51495</b>	32	35	1 1/4	4.9	0.4	76,65	94,28
<b>51498</b>	40	42	1 1/2	5.3	0.4	103,20	126,94
<b>51500</b>	50	54	2	6.2	0.5	155,30	191,02