



Śrubunek Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody ciepłowniczej $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z FPM zielona

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal nierostowa 1.0034 E195
(EN 10305)

| Nr art. | DN | d, \varnothing mm | G " | L cm | Z cm | PLN netto | PLN brutto |
|---------|----|------------------------|-------|---------|---------|-----------|------------|
| 51772 | 12 | 15 | 3/4 | 6.6 | 2.6 | 96,90 | 119,19 |
| 51773 | 15 | 18 | 3/4 | 6.9 | 2.9 | 110,85 | 136,35 |
| 51774 | 20 | 22 | 1 | 7.2 | 3 | 138,10 | 169,86 |
| 51775 | 25 | 28 | 1 1/4 | 7.7 | 3.1 | 222,00 | 273,06 |
| 51776 | 32 | 35 | 1 1/2 | 8.2 | 3 | 303,10 | 372,81 |

| <i>Nr art.</i> | <i>DN</i> | <i>d, ø</i> <i>mm</i> | <i>G</i> <i>"</i> | <i>L</i> <i>cm</i> | <i>Z</i> <i>cm</i> | <i>PLN netto</i> | <i>PLN brutto</i> |
|----------------|-----------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| 51777 | 40 | 42 | 1 3/4 | 9.5 | 3.5 | 481,35 | 592,06 |
| 51778 | 50 | 54 | 2 3/8 | 11.3 | 4.3 | 799,70 | 983,63 |