




Rura ML Geberit Mepla, w sztangach



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej w współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych

- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Zachowujący kształt
- Bezdyfuzyjny
- Czarny na zewnątrz
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Chropowatość powierzchni	7 μm
Rozszerzalność cieplna	0.026 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.43 W/(m·K)

AKCESORIA

- Nożyce Geberit Mepla
- Obcinak do rur Geberit ML
- Gradownik/kalibrator Geberit Mepla

Nr art.	DN	d, \varnothing mm	di, \varnothing mm	s mm	L m	PLN netto	PLN brutto
601.100.00.1	12	16	11.5	2.25	5	20,50	25,22
602.100.00.1	15	20	15	2.5	5	29,60	36,41
603.100.00.1	20	26	20	3	5	54,10	66,54

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_e mm</i>	<i>d_i mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L m</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
604.100.00.1	25	32	26	3	5	78,20	96,19
605.100.00.1	32	40	33	3.5	5	139,60	171,71
606.100.00.1	40	50	42	4	5	179,30	220,54
607.100.00.1	50	63	54	4.5	5	269,00	330,87
608.100.00.1	65	75	65.6	4.7	5	469,60	577,61