


Kolano Geberit Mepla 90° z gwintem wewnętrznym



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5

- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał: Brąz / bezołowiowy brąz czerwony

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp	Materiał	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	PLN netto	PLN brutto
601.256.00.5	12 / 15	16	1/2	Brąz	90	2.2	5	0.9	2.4	97,80	120,29
601.257.00.5	12 / 20	16	3/4	Bezołowiowy brąz czerwony	90	3.5	5	2	2.4	97,80	120,29
602.256.00.5	15	20	1/2	Brąz	90	2.5	5.3	1.2	2.5	116,40	143,17
602.257.00.5	15 / 20	20	3/4	Brąz	90	3.5	5.3	2	2.5	116,40	143,17

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>Rp "</i>	<i>Materiał</i>	<i>α °</i>	<i>L cm</i>	<i>L1 cm</i>	<i>Z cm</i>	<i>Z1 cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
603.257.00.5	20	26	3/4	Bezołowiowy brąz czerwony	90	3	6.1	1.5	2.9	168,20	206,89
603.258.00.5	20 / 25	26	1	Brąz	90	3.4	6.5	1.5	3.3	168,20	206,89
604.258.00.5	25	32	1	Brąz	90	3.6	6.2	1.9	3.4	227,10	279,33
605.259.00.5	32	40	1 1/4	Brąz	90	4.3	7.3	2.2	3.9	220,60	271,34
606.256.00.5	40	50	1 1/2	Brąz	90	4.8	8.1	2.8	4.3	334,60	411,56
607.256.00.5	50	63	2	Brąz	90	5.7	11.9	3.1	5.2	717,20	882,16