

Zestaw uszczelki i podkładek rozdzielających Geberit Mepla



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody morskiej
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do nypla zaprasowywanego Geberit Mepla

CHARAKTERYSTYKA

- Uszczelka z EPDM

- Podkładka z PE-LD

DANE TECHNICZNE

Materiał EPDM / PE-LD

ZAKRES DOSTAWY

- 2 szt. w zestawie

Nr art.	DN	d, ø mm	PLN netto	PLN brutto
601.910.00.5	12	16	11,10	13,65
602.910.00.5	15	20	11,10	13,65
603.910.00.5	20	26	11,10	13,65

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
604.910.00.5	25	32	11,10	13,65
605.910.00.5	32	40	24,70	30,38
606.910.00.5	40	50	41,80	51,41
607.910.00.5	50	63	48,60	59,78
608.910.00.5	65	75	90,10	110,82