
Zawór kulowy Geberit Mepla z gwintem zewnętrznym i dźwignią uruchamiającą





Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)

CHARAKTERYSTYKA

- Zgodność z normami DVGW
- Model Geberit T4
- Kula i element podstawowy stale przepłukiwane
- Mocowanie dźwigni ze śrubą
- Wymienna górna część
- Kula z PPSU
- Uszczelka górnej części z EPDM
- Uszczelki kuli z silikonu
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy	0–80 °C
Materiał	Mosiądz CW617N

ZAKRES DOSTAWY

- Kolorowe znaczniki (czerwony, niebieski, zielony)

Nr art.	DN	DNV	DN1	d, ø mm	R ,	L cm	L1 cm	L2 cm	H cm	Z cm	Z1 cm	PN bar	PLN netto	PLN brutto
612.063.00.2	15	15	20	20	3/4	10.8	6	9.2	4.8	3.2	3.4	10	237,00	291,51
613.063.00.2	20	15	20	26	3/4	10.8	6	9.2	4.8	2.7	3.4	10	254,60	313,16