


Złączka przejściowa Geberit typ Eurokonus, z gwintem zewnętrznym



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu

CHARAKTERYSTYKA

- Niklowany

DANE TECHNICZNE

Materiał Mosiądz CW617N

Nr art.	DN	G	G1	H	SW	PLN netto	PLN brutto
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit FlowFit							
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2.5	27	18,20	22,39
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	28,80	35,42
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit PushFit							
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2.5	27	18,20	22,39

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>G</i> _{1/2}	<i>G1</i> _{1/2}	<i>H</i> _{cm}	<i>SW</i> _{mm}	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	28,80	35,42
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress Therm							
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2.5	27	18,20	22,39
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	28,80	35,42
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mepla							
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2.5	27	18,20	22,39
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	28,80	35,42
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress stal węglowa							
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2.5	27	18,20	22,39
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	28,80	35,42
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress miedź							
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2.5	27	18,20	22,39
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	28,80	35,42