



PRZEZNACZENIE

- Do regulacji obiegów grzewczych podłogi
- Do niezależnego w czasie sterowania maks. 6 strefami grzewczymi
- Do mocowania na szynach DIN

CHARAKTERYSTYKA

- Możliwość podłączenia maks. 14 siłowników zaworów
- Przyłącze magistrali dla rozszerzeń systemu
- Zestyk zwirny lub rozwirny do sterowania siłownikami zaworów

- Regulacja 2-punktowa siłowników zaworów
- Wskaźnik statusu LED
- Wyjście pompy zewnętrznej
- Wyjście siłownika zaworu mieszającego
- Wejście przełączania ogrzewania/chłodzenia
- Wejście funkcji ECO
- Wejście czujnika temperatury zewnętrznej
- Wejście czujnika temperatury zasilania
- Wejście czujnika temperatury rosy
- Przeznaczone dla bezprzewodowych termostatów pokojowych
- Przyłącze USB do aktualizacji oprogramowania

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IP20
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Pobór mocy w stanie gotowości	0.5 W
Temperatura otoczenia	0–50 °C

INFO

- W przypadku siłowników zaworu z napięciem znamionowym 24 V / 50 Hz konieczny jest transformator Geberit

Nr art.	B cm	H cm	T cm	Klasa ochrony	Pobór mocy W	PLN netto	PLN brutto
651.432.00.1	23.3	7.3	4.1	I	≤ 2100	2'401,10	2'953,35