


Trójnik Geberit Mapress Therm z gwintem wewnętrznym



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu

- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do tryskacza (mokro)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do techniki domowej i przemysłu

CHARAKTERYSTYKA

- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal nierdzewna

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	PLN netto	PLN brutto
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress Therm														
41304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6.4	4	3.2	3.2	1.2	2.7	1.2	63,10	77,61
41305	15	18	1/2	18	90	6.8	4.1	3.4	3.4	1.4	2.9	1.4	63,10	77,61
41306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6.8	4.4	3.4	3.4	1.4	2.9	1.4	63,10	77,61

Nr art.	DN	d, ø mm	R _p "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	PLN netto	PLN brutto
41307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7.4	4.3	3.7	3.7	1.6	3	1.6	69,10	84,99
41308	20	22	3/4	22	90	7.4	4.6	3.7	3.7	1.6	3.1	1.6	69,10	84,99
41309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8.4	4.6	4.2	4.2	1.9	3.3	1.9	79,40	97,66
41350	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8.4	4.9	4.2	4.2	1.9	3.4	1.9	79,40	97,66
41311	25	28	1	28	90	8.4	5.3	4.2	4.2	1.9	3.6	1.9	79,40	97,66
41312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2.4	3.7	2.4	119,65	147,17
41313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5.3	5	5	2.4	3.8	2.4	119,65	147,17
41314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5.6	5	5	2.4	3.9	2.4	119,65	147,17
41316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11.4	5.3	5.7	5.7	2.7	4	2.7	178,80	219,92
41317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11.4	5.6	5.7	5.7	2.7	4.1	2.7	178,80	219,92
41318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11.4	6	5.7	5.7	2.7	4.3	2.7	178,80	219,92
41360	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13.8	5.9	6.9	6.9	3.4	4.6	3.4	193,95	238,56
41321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13.8	6.2	6.9	6.9	3.4	4.7	3.4	193,95	238,56

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>Rp "</i>	<i>d1, ø mm</i>	<i>arc °</i>	<i>L cm</i>	<i>L1 cm</i>	<i>I cm</i>	<i>l2 cm</i>	<i>z cm</i>	<i>z1 cm</i>	<i>z2 cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
41322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13.8	6.6	6.9	6.9	3.4	4.9	3.4	193,95	238,56
41324	50	54	2	54	90	13.8	7.9	6.9	6.9	3.4	5.6	3.4	193,95	238,56
41326	65 / 20 / 65	76.1	3/4	76.1	90	23	7.4	11.5	11.5	6.2	5.9	6.2	1'046,90	1'287,69
41331	80 / 20 / 80	88.9	3/4	88.9	90	26	8	13	13	7	6.5	7	1'137,40	1'399,00
41334	80 / 50 / 80	88.9	2	88.9	90	26	9.7	13	13	7	7.4	7	1'137,40	1'399,00
41336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15.5	15.5	8	7.5	8	1'368,95	1'683,81