
Mufa przesuwna Geberit Mapress Therm





Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej ≤ 120 °C
- Do tryskacza (mokro)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do techniki domowej i przemysłu

CHARAKTERYSTYKA

- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal nierdzewna

Nr art.	DN	d, ø mm	E cm	L cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Mapress Therm**							
42102	12	15	2.5	8	3	26,65	32,78
42103	15	18	2.5	8	3	27,55	33,89
42104	20	22	2.5	8.4	3.4	35,55	43,73

Nr art.	DN	d, ø mm	E cm	L cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
42105	25	28	3	9.1	3.1	47,90	58,92
42106	32	35	3	10.2	4.2	69,20	85,12
42107	40	42	4	12	4	80,55	99,08
42108	50	54	4	14	6	104,35	128,35
42109	65	76.1	6	23	11	590,05	725,76
42110	80	88.9	7	26	12	668,05	821,70
42111	100	108	8	31	15	804,10	989,04