



Kołnierz Geberit Mapress Therm PN 10/16, z mufą zaprasowywaną



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do tryskacza (mokro)

- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do techniki domowej i przemysłu

CHARAKTERYSTYKA

- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna

- Kształt B1 (zwiększona grubość kołnierza o standardowej powierzchni), EN 1092-1

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal nierdzewna

AKCESORIA

- Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierzowego, ze stali CrNi
- Uszczelka kołnierzowa Geberit z włókna kompozytowego PN 10/16

Nr art.	DN	d, ø mm	di, ø mm	D cm	k mm	m mm	L cm	l cm	Z cm	n szt	PN bar	PLN netto	PLN brutto
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress Therm													
43736	32	35	32	14	100	18	7.2	1.8	4.6	4	10 / 16	445,85	548,40
43737	40	42	39	15	110	18	7.9	1.8	4.9	4	10 / 16	489,25	601,78

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>di, ø mm</i>	<i>D cm</i>	<i>k mm</i>	<i>m mm</i>	<i>L cm</i>	<i>I cm</i>	<i>Z cm</i>	<i>n szt.</i>	<i>PN bar</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
43738	50	54	51	16.5	125	18	8.7	1.8	5.2	4	10 / 16	605,85	745,20
43739	65	76.1	72	18.5	145	18	11.8	1.8	6.5	4	10 / 16	981,50	1'207,25
43740	80	88.9	84.8	20	160	18	12.5	2	6.5	8	10 / 16	1'149,40	1'413,76
43741	100	108	103.9	22	180	18	13	2	5.5	8	10 / 16	1'376,65	1'693,28