
Mufa Geberit Mapress Therm





Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej ≤ 120 °C
- Do tryskacza (mokro)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do techniki domowej i przemysłu

CHARAKTERYSTYKA

- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal nierdzewna

Nr art.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Mapress Therm**						
44002	12	15	4.8	0.8	16,05	19,74
44003	15	18	4.8	0.8	17,00	20,91
44004	20	22	5	0.8	22,85	28,11

Nr art.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
44005	25	28	5.4	0.8	32,50	39,98
44006	32	35	6.2	1	47,70	58,67
44007	40	42	7.1	1.1	65,05	80,01
44008	50	54	8.3	1.3	78,10	96,06
44009	65	76.1	12.7	2.1	389,10	478,59
44010	80	88.9	14.5	2.5	454,00	558,42
44011	100	108	17.6	2.6	583,80	718,07