



Śrubunek przejściowy Geberit Mapress Therm z gwintem wewnętrznym



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu

- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do techniki domowej i przemysłu

CHARAKTERYSTYKA

- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej
- Wskaźnik zaciśnięcia

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy	0–100 °C
Materiał	Stal nierdzewna

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress Therm								
45300	12 / 15	15	1/2	3/4	5.9	2.6	68,70	84,50
45402	15	18	1/2	3/4	5.9	2.6	78,75	96,86
45404	20	22	3/4	1	6.3	2.7	90,65	111,50

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø mm</i>	<i>R_p "</i>	<i>G "</i>	<i>L cm</i>	<i>Z cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
45305	20 / 25	22	1	1	6.6	2.8	90,65	111,50
45406	25	28	1	1 1/4	7.1	3.1	133,90	164,70
45407	32	35	1 1/4	1 1/2	7.7	3.2	226,95	279,15
45408	40	42	1 1/2	1 3/4	8.2	3.3	283,30	348,46
45409	50	54	2	2 3/8	9.5	3.7	619,95	762,54