



Ilustracja przykładowa

CHARAKTERYSTYKA

- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Końcówka rury z pomarańczową zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal CrTi 1.4520 (EN 10088)
Chropowatość powierzchni	1.5 μm
Rozszerzalność cieplna	0.0104 mm/(m·K)

Przewodnictwo cieplne rurociągu	20 W/(m·K)
Specyficzna pojemność cieplna	430 J/(kg·K)

Nr art.	DN	d, $\varnothing$ mm	di, $\varnothing$ mm	s mm	L m	PLN netto	PLN brutto
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress Therm							
49102	12	15	13	1	6	24,05	29,58
49103	15	18	16	1	6	30,10	37,02
49104	20	22	19.6	1.2	6	40,30	49,57
49105	25	28	25.6	1.2	6	51,65	63,53
49106	32	35	32	1.5	6	75,70	93,11

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>d_i, ø mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L m</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
49107	40	42	39	1.5	6	95,15	117,03
49108	50	54	51	1.5	6	122,75	150,98
49609	65	76.1	73.1	1.5	6	295,65	363,65
49610	80	88.9	85.9	1.5	6	335,70	412,91
49611	100	108	105	1.5	6	407,80	501,59