


Rura ML Geberit, w sztangach



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do Geberit FlowFit
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych

- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Bezdyfuzyjny
- Na zewnątrz srebrnoszary
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Chropowatość powierzchni	7 μm
Rozszerzalność cieplna	0.026 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.41 W/(m·K)

AKCESORIA

- Kalibrator Geberit FlowFit
- Obcinak do rur Geberit ML

Nr art.	DN	d, $\varnothing$ mm	di, $\varnothing$ mm	s mm	L m	PLN netto	PLN brutto
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit FlowFit							
619.010.00.1	12	16	12	2	3	24,80	30,50

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>di, ø mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L m</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
619.011.00.1	15	20	16	2	3	35,40	43,54
619.012.00.1	20	25	20	2.5	3	58,20	71,59
619.013.00.1	25	32	26.4	2.8	3	84,70	104,18
619.014.00.1	32	40	34	3	3	120,00	147,60
619.015.00.1	40	50	42.4	3.8	3	169,30	208,24
619.016.00.1	50	63	55	4	3	255,00	313,65
619.020.00.1	12	16	12	2	5	24,00	29,52
619.021.00.1	15	20	16	2	5	33,60	41,33
619.022.00.1	20	25	20	2.5	5	55,20	67,90
619.023.00.1	25	32	26.4	2.8	5	81,80	100,61
619.024.00.1	32	40	34	3	5	114,10	140,34
619.025.00.1	40	50	42.4	3.8	5	161,70	198,89
619.026.00.1	50	63	55	4	5	243,50	299,51

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_e mm</i>	<i>d_i mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L m</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
619.027.00.1	65	75	65.8	4.6	5	386,00	474,78
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit PushFit							
619.010.00.1	12	16	12	2	3	24,80	30,50
619.011.00.1	15	20	16	2	3	35,40	43,54
619.012.00.1	20	25	20	2.5	3	58,20	71,59
619.020.00.1	12	16	12	2	5	24,00	29,52
619.021.00.1	15	20	16	2	5	33,60	41,33
619.022.00.1	20	25	20	2.5	5	55,20	67,90