

Rura ML Geberit, w rurze osłonowej, w zwojach







Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do Geberit FlowFit
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Rura przewodząca medium bezdyfuzyjna
- Zewnętrzna rura przewodząca medium, srebrna
- Rurka osłonowa jasnoniebieska
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Chropowatość powierzchni	7 µm
Rozszerzalność cieplna	0.026 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.41 W/(m·K)

ZAKRES DOSTAWY

- 7 zaślepek ochronnych niebieskich
- 7 zaślepek ochronnych czerwonych

AKCESORIA

- Kalibrator Geberit FlowFit

Nr art.	DN	d, ø mm	di, ø mm	D cm	s mm	L m	PLN netto	PLN brutto
Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit PushFit**								
619.220.00.1	12	16	12	2.7	2	50	25,70	31,61
619.221.00.1	15	20	16	3.1	2	50	36,40	44,77
Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit FlowFit**								
619.220.00.1	12	16	12	2.7	2	50	25,70	31,61
619.221.00.1	15	20	16	3.1	2	50	36,40	44,77