
Złączka przejściowa Geberit FlowFit z gwintem zewnętrznym, stal nierdzewna





Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do uzdatnionej wody
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Dla przemysłu

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm	SW mm	PLN netto	PLN brutto
619.700.00.1	15	20	1/2	6.4	3.1	22	540,60	664,94
619.701.00.1	20	25	3/4	6.8	3.5	27	670,60	824,84
619.702.00.1	25	32	1	7.5	3.9	34	857,30	1'054,48
619.703.00.1	32	40	1 1/4	7.4	3.8	47	1'118,00	1'375,14
619.704.00.1	40	50	1 1/2	10	4.1	59	1'453,40	1'787,68

Nr art.	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm	SW mm	PLN netto	PLN brutto
619.705.00.1	50	63	2	11	4.7	74	1'863,50	2'292,11
619.706.00.1	65	75	2 1/2	11.4	5	86	2'422,60	2'979,80