
Zawór kulowy Geberit FlowFit z dźwignią uruchamiającą





Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do uzdatnionej wody (zastosowanie zgodne z TI „Uzdatniona woda")
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)

CHARAKTERYSTYKA

- Zgodność z normami DVGW
- Model Geberit T4
- Kula i element podstawowy stale przepłukiwane
- Mocowanie dźwigni ze śrubą
- Wymienna górna część
- Wykonanie bezołowiowe
- Kula z PPSU
- Uszczelka górnej części z EPDM
- Uszczelki kuli z silikonu
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy	0–80 °C
Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy

ZAKRES DOSTAWY

- Kolorowe znaczniki (czerwony, niebieski, zielony)

Nr art.	DN	DNV	d, ø mm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	PN bar	PLN netto	PLN brutto
619.850.00.1	12	8	16	11.9	5.8	9.2	2.7	10	261,30	321,40
619.851.00.1	15	15	20	12.1	5.9	9.2	2.8	10	285,70	351,41
619.852.00.1	20	15	25	12.2	5.9	9.2	2.8	10	336,00	413,28

Nr art.	DN	DNV	d, ø mm	L cm	L1 cm	L2 cm	z cm	PN bar	PLN netto	PLN brutto
619.853.00.1	25	20	32	13.4	6.2	9.2	3.1	10	466,50	573,80
619.854.00.1	32	25	40	14.4	7.1	12.4	3.6	10	746,30	917,95
619.855.00.1	40	32	50	20.9	7.6	12.4	4.5	10	1'212,90	1'491,87
619.856.00.1	50	40	63	22.4	8.2	14.7	4.7	10	1'603,30	1'972,06
619.857.00.1	65	50	75	24	8.8	14.7	5.5	10	2'061,40	2'535,52