
Zwężka Geberit FlowFit





Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Symetryczny
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	PPSU

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
620.031.00.1	15 / 12	20	16	8.4	1.9	33,60	41,33
620.032.00.1	20 / 12	25	16	8.4	1.9	49,60	61,01
620.042.00.1	20 / 15	25	20	8.4	1.9	49,60	61,01

GEBERIT

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
620.003.00.1	25 / 12	32	16	8.9	2	70,50	86,72
620.033.00.1	25 / 15	32	20	8.9	2	70,50	86,72
620.043.00.1	25 / 20	32	25	8.9	2	70,50	86,72
620.034.00.1	32 / 15	40	20	9.2	2.3	108,60	133,58
620.044.00.1	32 / 20	40	25	8.9	2	108,60	133,58
620.054.00.1	32 / 25	40	32	9.4	2.1	108,60	133,58
620.035.00.1	40 / 25	50	32	12.2	2.7	167,10	205,53
620.045.00.1	40 / 32	50	40	12.2	2.7	167,10	205,53
620.036.00.1	50 / 32	63	40	12.9	3	311,60	383,27
620.046.00.1	50 / 40	63	50	15.7	3.4	311,60	383,27
620.037.00.1	65 / 32	75	40	13.6	3.7	570,50	701,72
620.047.00.1	65 / 40	75	50	15.7	3.4	570,50	701,72
620.057.00.1	65 / 50	75	63	16.2	3.5	570,50	701,72