
Złączka podłużna Geberit FlowFit





Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do wykonania dodatkowych przyłączy w istniejących rurociągach
- Do łączenia prefabrykowanych części rurociągu w celu wyrównania długości
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do naprawy uszkodzonych rur systemowych Geberit ML

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
620.020.00.1	12	16	20–29.3	13.5–22.8	559,20	687,82
620.021.00.1	15	20	20–29.3	13.5–22.8	801,50	985,85
620.022.00.1	20	25	20–29.3	13.5–22.8	1'043,50	1'283,51

Nr art.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
620.023.00.1	25	32	22.1–32.1	15.1–25.1	1'304,20	1'604,17
620.024.00.1	32	40	23.4–34.2	16.3–27.1	1'770,70	2'177,96
620.025.00.1	40	50	33.8–49.5	22–37.7	2'422,60	2'979,80