


Trójnik Geberit FlowFit, redukcyjny



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał PPSU

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	PLN netto	PLN brutto
620.121.00.1	12 / 15 / 12	16	20	16	90	11.9	5.8	2.7	2.5	2.7	60,70	74,66
620.101.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	11.5	6	2.4	2.7	2.5	60,70	74,66
620.111.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	11.5	6	2.5	2.7	2.5	60,70	74,66
620.131.00.1	15 / 15 / 12	20	20	16	90	11.9	6	2.7	2.7	2.7	60,70	74,66

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>d1, ø mm</i>	<i>d2, ø mm</i>	<i>arc °</i>	<i>L cm</i>	<i>L1 cm</i>	<i>Z cm</i>	<i>Z1 cm</i>	<i>Z2 cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
620.132.00.1	15 / 20 / 15	20	25	20	90	12.4	6	2.9	2.7	2.9	91,30	112,30
620.100.00.1	20 / 12 / 12	25	16	16	90	11.5	6	2.4	2.7	2.5	91,30	112,30
620.108.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	11.9	6.2	2.7	2.9	2.7	91,30	112,30
620.112.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	11.5	6.2	2.5	2.9	2.5	91,30	112,30
620.102.00.1	20 / 15 / 15	25	20	20	90	11.9	6.2	2.7	2.9	2.7	91,30	112,30
620.122.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	11.9	6.2	2.7	2.9	2.7	91,30	112,30
620.142.00.1	20 / 20 / 15	25	25	20	90	12.4	6.2	2.9	2.9	2.9	91,30	112,30
620.113.00.1	25 / 12 / 25	32	16	32	90	12	6.7	2.4	3.4	2.4	133,10	163,71
620.123.00.1	25 / 15 / 20	32	20	25	90	12.2	6.7	2.7	3.4	2.7	133,10	163,71
620.133.00.1	25 / 15 / 25	32	20	32	90	12.5	6.7	2.7	3.4	2.7	133,10	163,71
620.103.00.1	25 / 20 / 20	32	25	25	90	12.7	6.7	2.9	3.4	2.9	133,10	163,71
620.143.00.1	25 / 20 / 25	32	25	32	90	13	6.7	2.9	3.4	2.9	133,10	163,71
620.104.00.1	32 / 15 / 32	40	20	40	90	12.7	7.2	2.8	3.9	2.8	190,20	233,95

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>d1, ø mm</i>	<i>d2, ø mm</i>	<i>arc °</i>	<i>L cm</i>	<i>L1 cm</i>	<i>Z cm</i>	<i>Z1 cm</i>	<i>Z2 cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
620.114.00.1	32 / 20 / 32	40	25	40	90	13.2	7.1	3	3.8	3	190,20	233,95
620.124.00.1	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14.2	7.4	3.5	3.8	3.5	190,20	233,95
620.115.00.1	40 / 20 / 40	50	25	50	90	18.9	8.3	3.5	5	3.5	313,70	385,85
620.125.00.1	40 / 25 / 40	50	32	50	90	19.9	8.6	4	5	4	313,70	385,85
620.105.00.1	40 / 32 / 32	50	40	40	90	17.9	8.7	4	5	4.4	313,70	385,85
620.135.00.1	40 / 32 / 40	50	40	50	90	20.7	8.7	4.4	5	4.4	313,70	385,85
620.106.00.1	50 / 20 / 50	63	25	63	90	19.4	9	3.4	5.7	3.4	526,40	647,47
620.116.00.1	50 / 25 / 50	63	32	63	90	20.4	9.3	3.9	5.7	3.9	526,40	647,47
620.126.00.1	50 / 32 / 50	63	40	63	90	21.2	9.4	4.3	5.8	4.3	526,40	647,47
620.136.00.1	50 / 40 / 50	63	50	63	90	23.5	12.2	5.4	6.3	5.4	526,40	647,47
620.107.00.1	65 / 20 / 65	75	25	75	90	19.4	9.6	3.4	6.3	3.4	1'064,20	1'308,97
620.117.00.1	65 / 25 / 65	75	32	75	90	20.4	9.9	3.9	6.3	3.9	1'064,20	1'308,97
620.127.00.1	65 / 32 / 65	75	40	75	90	21.2	10	4.3	6.4	4.3	1'064,20	1'308,97

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>d1, ø</i> <i>mm</i>	<i>d2, ø</i> <i>mm</i>	<i>arc</i> <i>°</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>L1</i> <i>cm</i>	<i>z</i> <i>cm</i>	<i>z1</i> <i>cm</i>	<i>z2</i> <i>cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
620.137.00.1	65 / 40 / 65	75	50	75	90	23.5	12.8	5.4	6.9	5.4	1'064,20	1'308,97
620.147.00.1	65 / 50 / 65	75	63	75	90	24.9	13	6.1	6.7	6.1	1'064,20	1'308,97