
Trójnik Geberit FlowFit z gwintem wewnętrznym





Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Bezołowiowy brąz czerwony

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	PLN netto	PLN brutto
620.150.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11.9	2.4	2.7	1.1	155,90	191,76
620.151.00.1	15	20	1/2	20	90	11.9	2.4	2.7	1.1	182,80	224,84
620.157.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11.9	2.6	2.7	1.3	243,50	299,51

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	PLN netto	PLN brutto
620.152.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11.9	2.6	2.7	1.3	243,50	299,51
620.162.00.1	20	25	3/4	25	90	12.8	2.8	3.1	1.5	243,50	299,51
620.153.00.1	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	13	3.1	2.9	1.3	319,70	393,23
620.163.00.1	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	13.4	3.1	3.1	1.7	319,70	393,23
620.173.00.1	25	32	1	32	90	14.4	3.1	3.6	1.6	319,70	393,23
620.154.00.1	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	13.4	3.4	3.1	1.9	387,80	476,99
620.164.00.1	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	14.7	3.5	3.8	2.1	387,80	476,99
620.174.00.1	32 / 25 / 32	40	1	40	90	14.7	4.2	3.8	2.3	387,80	476,99
620.184.00.1	32	40	1 1/4	40	90	15.4	4.4	4.1	2.3	387,80	476,99
620.155.00.1	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	18.5	4.1	3.3	2.4	547,50	673,43
620.185.00.1	40	50	1 1/2	50	90	22	4.6	5.1	2.3	547,50	673,43
620.165.00.1	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	20.2	4	4.2	2.6	547,50	673,43
620.175.00.1	40 / 25 / 40	50	1	50	90	20.2	4.6	4.2	2.5	547,50	673,43

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	PLN netto	PLN brutto
620.156.00.1	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	20.5	4.6	3.9	3.1	1'330,50	1'636,52
620.166.00.1	50 / 25 / 50	63	1	63	90	22	5.1	4.7	3.2	1'330,50	1'636,52
620.176.00.1	50	63	2	63	90	24.6	6.6	6	4	1'330,50	1'636,52
620.177.00.1	65 / 25 / 65	75	1	75	90	21.6	5.4	4.5	3.5	2'090,90	2'571,81