


Złączka przejściowa Geberit FlowFit z MasterFix



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do podłączania do stelaży podtynkowych, płytek montażowych i przyłączy z gwintem zewnętrznym MF 1/2" bez użycia narzędzi
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- MasterFix z niebieską zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał PPSU

Nr art.	DN	d, ø mm	RpMF "	L cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7.6	2.8	57,30	70,48
620.291.00.1	15	20	1/2	7.6	2.8	72,40	89,05