
Złączka przejściowa Geberit FlowFit z gwintem zewnętrznym





Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm	SW mm	PLN netto	PLN brutto
620.300.00.1	12 / 10	16	3/8	6.1	2.8	18	45,70	56,21
620.310.00.1	12 / 15	16	1/2	6.1	2.8	22	45,70	56,21
620.320.00.1	12 / 20	16	3/4	6.5	3.2	27	45,70	56,21

GEBERIT

Nr art.	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm	SW mm	PLN netto	PLN brutto
620.301.00.1	15 / 10	20	3/8	6.1	2.8	18	62,90	77,37
620.311.00.1	15	20	1/2	6.4	3.1	22	62,90	77,37
620.321.00.1	15 / 20	20	3/4	6.5	3.2	27	62,90	77,37
620.308.00.1	15 / 25	20	1	6.4	3.1	34	62,90	77,37
620.302.00.1	20 / 15	25	1/2	6.4	3.1	22	79,90	98,28
620.312.00.1	20	25	3/4	6.8	3.5	27	79,90	98,28
620.322.00.1	20 / 25	25	1	6.6	3.3	34	79,90	98,28
620.309.00.1	25 / 20	32	3/4	7.5	3.9	27	98,80	121,52
620.303.00.1	25	32	1	7.5	3.9	34	98,80	121,52
620.313.00.1	25 / 32	32	1 1/4	7.2	3.6	43	98,80	121,52
620.304.00.1	32 / 25	40	1	7.4	3.8	47	148,40	182,53
620.314.00.1	32	40	1 1/4	7.4	3.8	47	148,40	182,53
620.324.00.1	32 / 40	40	1 1/2	7.3	3.7	49	148,40	182,53

Nr art.	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm	SW mm	PLN netto	PLN brutto
620.305.00.1	40	50	1 1/2	10	4.1	59	327,10	402,33
620.315.00.1	40 / 50	50	2	10.4	4.4	60	327,10	402,33
620.306.00.1	50	63	2	11	4.7	74	494,30	607,99
620.316.00.1	50 / 65	63	2 1/2	11.3	4.9	76	494,30	607,99
620.307.00.1	65	75	2 1/2	11.4	5	86	950,30	1'168,87