


Trójnik przejściowy Geberit FlowFit z MasterFix, przepływ



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5

- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do podłączania do stelaży podtynkowych, płytek montażowych i przyłączy z gwintem zewnętrznym MF 1/2" bez użycia narzędzi
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- MasterFix z niebieską zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał

PPSU

Nr art.	DN	d, ø mm	RpMF "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	PLN netto	PLN brutto
620.380.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11.5	4.3	2.5	2.7	2.5	81,80	100,61
620.381.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	11.5	4.3	2.5	2.8	2.5	98,80	121,52
620.391.00.1	15	20	1/2	20	90	11.5	4.3	2.5	2.8	2.5	98,80	121,52

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> mm	<i>RpMF</i> "	<i>d1, ø</i> mm	<i>arc</i> °	<i>L</i> cm	<i>L1</i> cm	<i>Z</i> cm	<i>Z1</i> cm	<i>Z2</i> cm	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
620.382.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11.5	4.1	2.5	2.6	2.5	114,10	140,34
620.392.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11.5	4.1	2.5	2.6	2.5	114,10	140,34