
Złączka przejściowa Geberit FlowFit z gwintem wewnętrznym





Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	L cm	Z cm	SW mm	PLN netto	PLN brutto
620.400.00.1	12 / 10	16	3/8	5.1	1	22	45,70	56,21
620.410.00.1	12 / 15	16	1/2	5.6	1.3	27	45,70	56,21
620.420.00.1	12 / 20	16	3/4	5.8	1.3	32	45,70	56,21

GEBERIT

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	L cm	Z cm	SW mm	PLN netto	PLN brutto
620.401.00.1	15 / 10	20	3/8	5.3	1.2	22	62,90	77,37
620.411.00.1	15	20	1/2	5.5	1.1	27	62,90	77,37
620.421.00.1	15 / 20	20	3/4	5.8	1.3	32	62,90	77,37
620.402.00.1	20	25	3/4	5.7	1.2	32	95,00	116,85
620.412.00.1	20 / 25	25	1	6.1	1.5	41	95,00	116,85
620.403.00.1	25	32	1	6.4	1.4	41	125,30	154,12
620.413.00.1	25 / 32	32	1 1/4	6.7	1.5	47	125,30	154,12
620.404.00.1	32 / 25	40	1	6.4	1.4	47	148,40	182,53
620.414.00.1	32	40	1 1/4	6.7	1.5	47	148,40	182,53
620.424.00.1	32 / 40	40	1 1/2	6.7	1.5	54	148,40	182,53
620.405.00.1	40	50	1 1/2	9.3	1.7	60	327,10	402,33
620.415.00.1	40 / 50	50	2	9.7	1.8	67	327,10	402,33
620.406.00.1	50	63	2	10.2	1.9	75	494,30	607,99

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	L cm	Z cm	SW mm	PLN netto	PLN brutto
620.416.00.1	50 / 65	63	2 1/2	10.7	1.9	83	494,30	607,99
620.407.00.1	65	75	2 1/2	10.7	2.5	86	950,30	1'168,87