



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie beżołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z włókna kompozytowego

DANE TECHNICZNE

Materiał	Beżołowiowy brąz krzemionkowy
----------	----------------------------------

Nr art.	DN	d, $\varnothing$ mm	G	L cm	Z cm	SW mm	PLN netto	PLN brutto
620.570.00.1	12	16	1/2	11.5	5	24	161,70	198,89
620.571.00.1	15	20	1/2	11.7	5.2	24	199,40	245,26
620.572.00.1	20	25	3/4	12.1	5.6	30	243,50	299,51
620.573.00.1	25	32	1	13.9	6.7	38	330,70	406,76

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø</i> <i>mm</i>	<i>G_{1/2}</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>z</i> <i>cm</i>	<i>SW</i> <i>mm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
620.574.00.1	32	40	1 1/4	13.9	6.7	46	412,30	507,13
620.575.00.1	40	50	1 1/2	19.1	7.2	55	760,40	935,29
620.576.00.1	50	63	2	20.5	7.8	67	1'577,60	1'940,45