
Złączka przejściowa Geberit FlowFit z nakrętką





Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej ≤ di, patrz tabela
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z włókna kompozytowego

DANE TECHNICZNE

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	l cm	Z cm	SW mm	PLN netto	PLN brutto
620.620.00.1	12	16	3/8	9	6.2	5.5	2.2	20	95,00	116,85
620.630.00.1	12 / 15	16	1/2	11	6.4	5.7	2.4	24	95,00	116,85
620.640.00.1	12 / 20	16	3/4	17	5.9	5.2	1.9	30	95,00	116,85

Nr art.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	l cm	z cm	SW mm	PLN netto	PLN brutto
620.650.00.1	12 / 25	16	1	21	6.2	5.4	2.1	38	95,00	116,85
620.621.00.1	15 / 12	20	3/8	9	6.2	5.5	2.2	20	110,30	135,67
620.631.00.1	15	20	1/2	11	6.4	5.7	2.4	24	110,30	135,67
620.641.00.1	15 / 20	20	3/4	16	6.5	5.8	2.5	30	110,30	135,67
620.651.00.1	15 / 25	20	1	21	6.3	5.5	2.2	38	110,30	135,67
620.672.00.1	15 / 30	20	1 1/8	23	6.4	5.5	2.2	41	117,60	144,65
620.661.00.1	15 / 32	20	1 1/4	27	6.6	5.6	2.3	46	117,60	144,65
620.671.00.1	15 / 40	20	1 1/2	32	6.2	5	1.7	55	117,60	144,65
620.622.00.1	20 / 15	25	1/2	11	6.4	5.7	2.4	24	138,90	170,85
620.632.00.1	20	25	3/4	15	6.5	5.8	2.5	30	138,90	170,85
620.642.00.1	20 / 25	25	1	20	7.3	6.3	3	38	138,90	170,85
620.652.00.1	20 / 32	25	1 1/4	27	6.8	5.8	2.5	46	148,40	182,53
620.662.00.1	20 / 40	25	1 1/2	32	7.1	5.9	2.6	55	148,40	182,53

Nr art.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	l cm	z cm	SW mm	PLN netto	PLN brutto
620.673.00.1	20 / 50	25	2	42	6.3	5	1.7	67	228,00	280,44
620.623.00.1	25 / 20	32	3/4	16	7	6.3	2.7	30	197,90	243,42
620.633.00.1	25	32	1	20	7.8	6.8	3.2	38	197,90	243,42
620.643.00.1	25 / 32	32	1 1/4	27	7.4	6.4	2.8	46	228,00	280,44
620.653.00.1	25 / 40	32	1 1/2	32	7.6	6.4	2.8	55	228,00	280,44
620.663.00.1	25 / 50	32	2	42	7.5	6.2	2.6	67	304,00	373,92
620.674.00.1	32 / 25	40	1	20	7.8	6.8	3.2	38	304,00	373,92
620.624.00.1	32	40	1 1/4	27	7.9	6.9	3.3	46	288,80	355,22
620.634.00.1	32	40	1 1/2	33	8	6.9	3.3	55	288,80	355,22
620.664.00.1	32 / 40	40	1 3/4	33	8.9	7.6	4	62	288,80	355,22
620.644.00.1	32 / 50	40	2	42	7.8	6.5	2.9	67	364,70	448,58
620.654.00.1	32 / 65	40	2 1/4	42	7.7	6.3	2.7	74	364,70	448,58
620.625.00.1	40	50	1 1/2	33	10.6	9.5	3.6	55	406,70	500,24

Nr art.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	l cm	z cm	SW mm	PLN netto	PLN brutto
620.635.00.1	40	50	1 3/4	33	11.5	10.2	4.3	62	406,70	500,24
620.645.00.1	40 / 50	50	2	42	11	9.9	3.9	67	482,90	593,97
620.655.00.1	40 / 50	50	2 1/4	42	10.8	9.4	3.5	74	482,90	593,97
620.665.00.1	40 / 50	50	2 3/8	52	10.9	9.4	3.5	78	482,90	593,97
620.695.00.1	40 / 65	50	2 1/2	54	10.9	9.7	3.8	83	482,90	593,97
620.675.00.1	40 / 65	50	2 3/4	62	10.7	9.1	3.2	89	482,90	593,97
620.626.00.1	50 / 50	63	2	42	11.5	10.4	4	67	638,60	785,48
620.636.00.1	50 / 50	63	2 3/8	52	11.6	10.5	4.1	78	638,60	785,48
620.646.00.1	50 / 65	63	2 1/2	54	11.8	10.2	3.9	83	638,60	785,48
620.656.00.1	50 / 65	63	2 3/4	62	11.5	9.9	3.6	89	638,60	785,48